

Überreicht durch:

Faxanfrage

Firma:

Name:

Adresse:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Bedarf

Holzarten:

Qualität:

Benötigte Plattenstärken:

Bedarf an Wangen und Pfosten

Verwendung:

durchgehende Lamellen Keilzinkung

ungedämpft gedämpft

einzeln foliert unfoliert

Bedarf/Monat: ca. m³

Beratung vor Ort gewünscht

Keilgezinkte Leimholzplatten:



Gängige Plattenstärken:
18/20/40 mm
Abmessungen nach Wunsch,
max. 1200x3500 mm

Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen:



Gängige Plattenstärken:
18/20/40 mm
Abmessungen nach Wunsch,
max. 1200x3500 mm

**Fragen Sie uns –
wir unterbreiten Ihnen
gerne ein Angebot.
Nutzen Sie die vorbereitete
Faxanfrage!**

©
2005



Leimholz Eiche

... ein natürliches Produkt



Vielseitig einsetzbar

- **Bastelholz**
- **Regalböden**
- **Küchenarbeitsplatten**
- **Massive Tischplatten**
- **Treppenstufen — u. v. m.**

► **Hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis!**

► **Direktimporte von ausgesuchten
osteuropäischen Herstellern.**

► **Mehrjährige,
eingespielte Lieferbeziehungen.**

Qualitätsbeschreibung Eiche

Holzmerkmal	Qualität A (= Möbelqualität)	Qualität B	Qualität B/C („Baumarktqualität“)	C/C Rustikale Qualität
Farbe	Homogen, praktisch fehlerfrei	Leichte Farbvarianzen	Deutlichere Farbunter-schiede zugelassen, eine bessere Seite	Alle Farbvariationen zugelassen
Splint	Nicht erlaubt	Max. 5 % der Oberfläche erlaubt	Max. 20 % der Oberfläche + 1/3 der Lamellenbreite	Max. halbe Lamellenbreite
Spiegel	Stellenweise erlaubt	Max. 5 % der Oberfläche erlaubt	Max. 15 % der Oberfläche	Erlaubt
Steifen und Einläufe	Nicht erlaubt	Helle Streifen bis 5 mm Breite erlaubt	Streifen bis 1,5 cm Breite erlaubt	Erlaubt
Punktäste bis 3 mm	1-2 pro m ² erlaubt	Max. 5 pro m ² erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Gesunde Äste	Max. 1 cm Durchmesser und 1-2 Stück/m ²	Max. 2 cm Durchmesser	Max. 3 cm Durchmesser	Erlaubt
Schwarzäste	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Max. 2 cm Durchmesser und 3 Stück/m ²	Max. 4 cm Durchmesser
Rinde, Bläue, kleine Einwüchse/Risse	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Vereinzelt erlaubt, mit Holzkitt in Holzfarbe ausgebessert	Vereinzelt erlaubt, mit Holzkitt in Holzfarbe ausgebessert
Fäule, Insektenschäden, Trockenfehler oder andere offene Schäden	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt

Lieferkonditionen:

- Hauptholzarten: Buche und Eiche, kombinierte Lieferung möglich. Andere Holzarten auf Anfrage.
- Mindestbestellmenge: 10m³ (sofern mit anderen Abnehmern kombinierbar, sonst komplette LKW).
- Lieferzeit: 5-6 Wochen nach Auftragseingang für Erstlieferung. Bei eingespieltem Programm ca. 4 Wochen.
- Zahlung: nach Vereinbarung.



Technische Beschreibung:

Holz:

Gesundes, technisch einwandfreies Holz, keine mechanischen Fehler, relative Holzfeuchte 8% (+/- 2%)

Elemente:

Breite 38-45mm, bei Treppenstufen Breite 60-120mm, bei Keilzinkung Länge mind. 250mm, Zinkung auf der Seite

Finish:

D3-Verleimung nach EN 204, E1 formaldehydfrei, Oberfläche geschliffen mit 120er Körnung

Toleranzen:

Stärke = +/- 0,2mm, Breite und Länge = + 2mm